

Gel Gas Detector

Detector en spray de fugas de gas



Gel Gas Detector - Descripción

Gel Gas Detector es un sistema rápido y seguro para detectar fugas de gas en las instalaciones.

La formación de burbujas indica la presencia de fugas.

Detecta incluso las fugas más pequeñas de todo tipo de gases combustibles y no combustibles (nitrógeno, dióxido de carbono, aire comprimido, sistemas refrigerantes).

Contiene tensioactivos biodegradables.

Conforme al Reglamento (CE) N.º 1516/2007.

Las ventajas:

Facilidad de uso

Biodegradabilidad superior al 80%

No contiene CFC

Gel Gas Detector - Uso y dosificación

Pulverizar el producto de manera uniforme a una distancia de 20 cm de la superficie que se desea comprobar y esperar la formación de pequeñas burbujas que evidencian la fuga de gas.

Temperatura de aplicación: -10 °C/+130 °C.

Gel Gas Detector - Almacenamiento

Almacenar el producto protegido de fuentes de calor, manteniendo una temperatura inferior a 35 °C y evitando la exposición directa al sol.

El producto tiene una vida útil de 12 meses desde la fecha de fabricación indicada en el aerosol.

Gel Gas Detector - Advertencias

No pulverizar sobre llamas ni cuerpos incandescentes.

Los vapores pueden inflamarse y provocar una explosión; por lo tanto, debe evitarse su acumulación manteniendo puertas y ventanas abiertas y asegurando una ventilación cruzada.

No comer, beber ni fumar durante el uso.

No respirar los aerosoles.

Gel Gas Detector - Presentación

Gel Gas Detector se suministra en las siguientes presentaciones:

Aerosol de 400 ml Uds. 12 Código de producto 133.055.50

Gel Gas Detector

Detector en spray de fugas de gas

Datos técnicos

	133.055.50
	Gel Gas Detector 400
Tipo de conexión	M
ΔP Caudal máximo Bar	0.2
Uso	téc./pot.
Temperatura agua mín. °C	5
Temperatura agua máx. °C	40
Temperatura ambiente mín. °C	5
Temperatura ambiente máx. °C	50
Descripción para ofertas y pliegos	Suministro e instalación de producto en spray, detector de fugas de gas, incluso con presiones mínimas de hasta 0,02 bar, en conductos de metano, GLP, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, argón, cloro, CO ₂ , óxidos de etileno, metileno y aire.

Esquema de instalación

Descripción para ofertas y pliegos